



R32



DOMÉSTICO - MULTISPLIT

# LC/CASSETE

## Unidade Interior Cassete Multi

- > Classe energética A++/A+++
- > Gás ecológico R32
- > Wifi incluído
- > Descongelação inteligente
- > Bateria Gold finn
- > Auto-diagnóstico de erros
- > Função anti-frio
- > Detetor de fuga de gás
- > Distribuição de ar 360°

MODELO			MULTI CASSETE 12	MULTI CASSETE 24
Código			AE026	AE028
MODELO			U.INT. CASSETE LC 12	U.INT. CASSETE LC 24
Código Cassete			AE009	AE011
MODELO PAINEL			PAINEL CASS.12-18	PAINEL CASS.24-60
Código Painel			AE016	AE017
Alimentação	V-F-Hz		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Capacidade arrefecimento	Btu/h		12010(5800-12625)	24000(7400-28000)
Pot.consumida em arrefecimento	W		40	110
Capacidade aquecimento	Btu/h		13000(6930-15080)	27300(6800-31700)
Pot.consumida em aquecimento	W		40	110
Caudal ar uni.interior (A/M/B)	m3/h		700/620/530	1500/1350/1200
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)		42/38/35	46.5/45/43
Potência sonora (A)	dB(A)		52	56
Uni. Interior	Dimensões(LxPxA)	mm	570x570x260	840x840x246
	Embalagem (LxPxA)	mm	720x650x290	910X910X310
	Peso liq./bruto	Kg	15.5/18	26/30
Painel	Dimensões(LxPxA)	mm	650x650x55	950x950x55
	Embalagem (LxPxA)	mm	710x710x80	1000X1000X100
	Peso liq./bruto	Kg	2.2/3.7	5.3/7.8
Tubagem de interligação	Ligação líquido	inch	1/4"	1/4"
	Ligação gás	inch	1/2"	5/8"
Cabos de interligação			3x2.5 + T	3x2.5 + T
Temperaturas de operação	Interior (arref./aquec.)	°C	-15~-52/-15~-24	-15~-52/-15~-24