




 CONFORMIDAD EUROPEA	 GAS REFRIGERANTE	 COMPRESOR Y VENTILADORES DC INVERTER	 STANDBY 1W
 CARCASA ANTI-OXIDACIÓN	 MAYOR EFICIENCIA	 NÚMERO DE VELOCIDADES DE VENTILACIÓN	 UNIDADES INTERIORES CONECTABLES
 AHORRO DE CONSUMO Y ESPACIO	 BAJA PRESIÓN SONORA (dB) *SEGÚN MODELO	 CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA SEER	 CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA SCOP *SEGÚN MODELO

Consumo de 1W en modo standby

Mientras la unidad exterior se encuentre en modo Standby consumirá solamente 1W.

Número de velocidades de ventilación

El ventilador que incluye el equipo es capaz de trabajar en diferentes velocidades según demanda.

Unidades interiores conectables

Se combinan distintos aparatos con un mismo exterior, son combinaciones modulares (el número varía según las posibles combinaciones).

Ahorro de consumo y espacio

Los sistemas multisplit permiten ahorrar espacio al tener la posibilidad de conectar una única unidad exterior a varias unidades interiores, y no una unidad exterior por cada interior.

Baja presión sonora

La unidad está diseñada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.

MODELO		GIA-M02-014IX41	
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	4,1
		Frig/h	3526
		Btu/h	14000
	Consumo	W	1360
	Corriente	A	5,4
	SEER	-	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,4
		Kcal/h	3784
		Btu/h	15000
	Consumo	W	1220
	Corriente	A	5
	SCOP	-	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+
CARACTERÍSTICAS			
Unidad Exterior	Potencia sonora	dB(A)	60
	Presión sonora	dB(A)	54
	Caudal aire	m³/h	2100
	Temperatura ambiente operatividad	°C	-15~50 -15~24
Refrigerante	Tipo	-	R410A
	Carga	Kg	1,25
	Carga adicional	gr/m	15 (>10m)
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)	m²	30	
DIMENSIONES Y PESO			
Unidad Exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	800x554x333
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	920x615x390
	Peso neto/bruto	Kg	30,5/33,5
CONEXIONES			
Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"
	Longitud máx	m	30
	Desnivel máx	m	15*
CÓDIGO EAN	Exterior	8435483802421	