

# Aéromax Split 2

## Bomba de calor de AQS split





### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA	AÉROMAX SPLIT 2 200 L	AÉROMAX SPLIT 2 270 L	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	AÉROMAX SPLIT 2 200 L	AÉROMAX SPLIT 2 270 L
CÓDIGO	600815	600816	TENSÃO / FREQUÊNCIA	230V / 50Hz	
CAPACIDADE (L)	200	270	POTÊNCIA BOMBA DE CALOR (W)	1100	
ERP	<b>A+</b>	<b>A+</b>	POTÊNCIA APOIO ELÉTRICO (W)	1800	
PERFIL	L	XL	POTÊNCIA MÁXIMA ABSORVIDA (W)	2900	
INSTALAÇÃO	Mural	Chão	CONETIVIDADE COZYTOUCH	Sim	
<b>BOMBA DE CALOR</b>					
INTERVALO DE FUNCIONAMENTO	-15°C a 37°C				
SCOP A 2°C	1,99	2,33	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	ACI Hybrid	
SCOP A 7°C	2,96	3,04	TIPO DE RESISTÊNCIA	Cerâmica Envainada	
SCOP A 14°C	3,03	3,54	TEMPERATURA DA ÁGUA	50°C a 55°C	
FLÚÍDO REFRIGERANTE	R410A				
COMPRIMENTO MÍNIMO TUBAGEM	5 m				
COMP. MÁX. SEM CARGA ADICIONAL	15 m				
COMP. MÁX. COM CARGA ADICIONAL	20 m				
DESNIVEL MÁXIMO	10 m				
PRESSÃO ACÚSTICA (dB(A))	41				
<b>DEPÓSITO</b>					
TEMPO DE AQUECIMENTO (10°C A 55°C)	3h 02m		4h 26m		
VOLUME DE AQS A 40° EM 8H (L)	299		427		



\*Teste realizado conforme a norma EN 16147.

### MEDIDAS


	Código	Capacidade (L)	Conexões frigoríficas	Conexões	Dimensões (mm)			Peso (kg)
					Largura	Altura	Prof.	
AÉROMAX SPLIT 2 200 L	600815	200	3/8" 1/4"	3/4"	588	1267	603	55
AÉROMAX SPLIT 2 270 L	600816	270	3/8" 1/4"	3/4"	588	1600	652	65



Aéromax S2 270 L



Aéromax S2 200 L



Unidade Exterior

Aéromax Split 2 permite uma distância frigorífica de 20 m no total com 10 m de desnível.



CONTROLE À DISTÂNCIA COM COZYTOUCH  
Mais informação na pág. 12



**Aéromax Split 2 é a última evolução em aerotermia. O seu formato split permite afastar a unidade exterior até 20 metros graças ao seu compressor Inverter. Além disso, 10 destes metros podem ser em altura, o que permite a sua instalação em coberturas ou terraços. Assim, garante-se o silêncio no interior da habitação e, ao mesmo tempo, preserva-se a estética das fachadas.**

#### DURABILIDADE

- Sistema de proteção anticorrosão ACI Hybrid
- Resistência cerâmica embainhada com baixa taxa de carga
- Cuba vitrificada por revestimento em fase líquida

#### POUPANÇA ENERGÉTICA

- Sistema Smart, que permite aprender o estilo de vida do utilizador, adaptar-se às necessidades e poupar
- Compressor Inverter que modula o consumo elétrico em função da temperatura exterior
- 5 modos de regulação inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo e Ausência
- Informação de consumo disponível para o utilizador

#### GARANTIA

- Garantia de 5 anos na cuba e 2 anos de garantia total

#### CONFORTO

- Interface integrada no produto
- Conetividade com smartphones mediante Cozytouch Bridge

#### FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Formato split, permite instalar o evaporador no exterior com uma distância máxima de 20 metros, 10 dos quais podem ser em desnível